


UL-TL PENTRU JOASE PRESIUNI

> Mașini de înșurubat recomandate pentru utilizarea la joase presiuni (0,4 MPa/4 Bar) sau cu prelungitoare speciale

> Mașinile de găurit din seria UL-TL sunt dotate cu sistem de control al cuplului și oprire automată

(Pentru imaginile acestor ustensile vezi mașinile de înșurubat din seria UL-T la pag. 13-14)



ACCESORII
vezi pag. 81

Seria UL-TL cu oprire automată și pentru joase presiuni (0,4 MPa/4 Bar)

Model	Capacitate strângere diam. șurub mm	Cuplu Nm	Turata în gol rpm	Lungime tot. mm	Greutate Kg	Dimensiune centru-exterior mm	Priza patrat in	Priza aer NPT	Tub aer Ø int. mm	Consum aer l/min	Nivel zgomot dB(A)
TIP PISTOL											
UL-T50L	6-8	7-15,5	4000	160	0,92	22,5	3/8"	1/4"	6,5	200	75
UL-T50DL	6-8	7-15,5	4000	163	0,92	22,5	1/4" Hex	1/4"	6,5	200	75
UL-T60L	8	13-28	6000	172	0,95	22,5	3/8"	1/4"	8,0	250	77
UL-T60DL	8	13-28	6000	175	0,95	22,5	1/4" Hex	1/4"	8,0	250	77
UL-T70L	8-10	25-48	5500	178	1,05	23,5	3/8"	1/4"	8,0	300	78
UL-T80L	10-12	35-45	5000	186	1,25	25	3/8"	1/4"	8,0	400	78
UL-T90L	10-12	45-75	5100	190	1,45	27	1/2"	1/4"	8,0	450	79
UL-T100L	12	60-110	4800	197	1,70	29,5	1/2"	1/4"	8,0	480	79
UL-T130L	12-14	80-125	3600	215	2,30	32	1/2"	1/4"	11,0	600	79
UL-T150L	14-16	110-170	3500	238	2,90	36	3/4"	1/4"	11,0	500	79
UL-T180L	16	130-210	3000	262	3,70	39	3/4"	1/4"	11,0	500	80

DREPTE

UL-T50SL	6-8	7-15,5	4500	218	0,83	22,5	3/8"	1/4"	6,5	200	75
UL-T50SDL	6-8	7-15,5	4500	221	0,83	22,5	1/4" Hex	1/4"	6,5	200	75
UL-T60SL	8	13-28	5000	229	0,87	22,5	3/8"	1/4"	8,0	250	77
UL-T60SDL	8	13-28	5000	232	0,87	22,5	1/4" Hex	1/4"	8,0	250	77
UL-T70SL	8-10	25-45	4400	239	0,95	23,5	3/8"	1/4"	8,0	270	78

UNGHIUARE

ULT-50CL	6-8	7-15,5	4400	250	1,35	24,5	3/8"	1/4"	6,5	200	75
ULT-60CL	8	13-28	5000	261	1,45	24,5	3/8"	1/4"	8,0	250	78
ULT-70CL	8	20-35	4200	275	1,65	26,5	3/8"	1/4"	8,0	270	78
ULT-70CHL	8-10	30-50	2100	290	1,85	26,5	1/2"	1/4"	8,0	270	78

Presiune recomandată 0,4 MPa