


## SERIA UDBP-T

### MAȘINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPULSURI, CU BATERIE

- > Noile modele de mașini de înșurubat URYU cu ciocănele
- > Controlul ridicat asupra motorului brushless și bateria cu ioni de Litiu au permis eliminarea reductorului
- > Reacție scăzută și nivel scăzut de vibrații și de zgomot pentru mașinile de înșurubat cu cuplu maxim de 47 Nm
- > Noul sistem de introducere a bateriei garantează o uzură limitată a acesteia
- > Led pentru iluminarea zonei pe care se efectuează înșurubarea
- > Ustensila poate fi livrată cu două baterii și încărcător de baterii (cod de comandă UDBP-Txx-STD)



### Seria UDBP-T cu baterie și oprire automată

Model	Cap.strângere surub Ø mm	Cuplu Nm	Viteza in gol rpm	Lungime tot. mm.	Greutate Kg	Dimensiune centru-exterior mm	Priză pătrat In	Voltaj baterie V-1,5 Ah	Nivel de zgomot dB(A)	Vibrații m/sec2
UDBP-T40	M5	5-8	4800	205	1,40	29,5	1/4" hex	11,1		
UDBP-T50	M6-M8	6,5-13	4800	208	1,40	29,5	1/4" hex	11,1		
UDBP-T50(P)	M6-M8	7-15	4800	205	1,40	29,5	3/8"	11,1		
UDBP-T60	M8	13-25	4800	223	1,70	29,5	1/4" hex	22,2		
UDBP-T60(P)	M8	15-28	4800	220	1,70	29,5	3/8"	22,2	76	1,00
UDBP-T70(P)	M8-M10	26-47	4800	234	2,00	29,5	3/8"	33,3		