

# Seria U cu o paletă

## Seria U cu o paletă

Model	Capacitate strângere diam. șurub mm	Cuplu Nm	Turatie în gol rpm	Lungime tot. mm	Greutate Kg	Dimensiune centru-exterior mm	Priza patrat in	Priza aer NPT	Tub aer Ø int. mm	Consum aer l/min	Nivel zgomot dB(A)
<b>TIP PISTOL</b>											
U-350D	3-4	3,5-5,8	11500	155	0,76	22	1/4" Hex	1/4"	6,5	150	74
U-410D	4-5	7-10	10000	188	1,00	22	1/4" Hex	1/4"	6,5	150	70
U-410	4-5	7-10	10000	177	1,00	22	3/8"	1/4"	6,5	150	70
<b>DREPTE</b>											
U-310SD	3-4	2,5-3,1	11000	222	0,62	18	1/4" Hex	1/4"	6,5	150	68
U-350SD	3-4	3,5-5,8	11500	238	0,71	22	1/4" Hex	1/4"	6,5	150	74
U-410SD	4-5	7-10	10000	250	0,80	22	1/4" Hex	1/4"	6,5	150	70
U-410S	4-5	7-10	10000	239	0,80	22	3/8"	1/4"	6,5	150	70

Presiune recomandată 0,6 MPa



### CIOCĂNELE DE IMPACT HIDRAULIC

Ciocănele cu o paletă cu două puncte de etanșare și o singură cameră de înaltă presiune.

