

UX-T CU OPRIRE AUTOMATĂ



UX-T700
UX-T800

UX-T900
UX-T1000

UX-T1620-T2000

UX-T1300
UX-T1400

UXR-T3000S

> Mașinile de înșurubat din seria UX-T sunt dotate cu sistem de control de cuplu și oprire automată a aerului

> Mașinile de înșurubat din seria UX-TL sunt recomandate pentru utilizarea cu joase presiuni (0,4MPa/4 Bar) sau cu

prelungitoare speciale

> Pentru dimensiunile Seriei UX-TL vezi detaliile pentru seria UX-T.

Seria UX-T cu oprire automată

Model	Capacitate strângere diam. șurub mm	Cuplu Nm	Turatia în gol rpm	Lungime tot. mm	Greutate Kg	Dimensiune centru-exterior mm	Priza patrat in	Priza aer NPT	Tub aer Ø int. mm	Consum aer l/min	Nivel zgomot dB(A)
TIP PISTOL											
UX-T700L	6-8	13-26	7500	187	1,40	25,5	3/8"	1/4"	10,0	300	72
UX-T700	8	20-38	7500	187	1,40	25,5	3/8"	1/4"	10,0	300	72
UX-T800	8-10	30-45	8300	196	1,80	28	3/8"	1/4"	10,0	350	75
UX-T900	8-10	35-70	7000	202	2,00	30	1/2"	1/4"	10,0	450	75
UX-T1000	10-12	50-90	6800	207	2,30	33	1/2"	1/4"	10,0	500	75
UX-T1300	12-14	70-130	6200	225	2,80	36	1/2"	1/4"	10,0	550	77
UX-T1400	14	100-160	5300	245	3,40	40	1/2"	1/4"	10,0	600	79
UX-T1620	14-16	120-210	5000	260	3,70	40	3/4"	1/4"	10,0	650	82
UXR-T1820	16-18	150-250	4400	270	4,50	42	3/4"	3/8"	13,0	700	84
UXR-T2000	18-20	200-400	4000	303	6,80	47	3/4"	3/8"	13,0	950	85
DREPTE											
UXR-T2400S	24	350-650	3600	444	12,00	61,5	1"	1/2"	13,0	1000	85
UXR-T3000S	30	450-850	4400	477	14,50	62	1"	1/2"	13,0	1050	85

Presiune recomandată 0,6 MPa